

STOMME SYLL

Del	Längd	Dimension	Övrigt
Stock A1		R: 330 T: 300	A: "Framsidan" undre stock
Stock A2	7.33 m	R: 280 T: 270	övre stock
Stock B1		R: 370 T: 320	B: Vänstra sidan undre stock
Stock B2		R: 350 T: 280	övre stock
Stock C1		R: 310 T: 270	C: Baksidan undre stock
Stock C2		R: 280 T: 260	övre stock
Stock D1		R: 350 T: 240	D: Höger sida undre stock
Stock D2		R: 370 T: 290	övre stock
Stock 1 BD		R: 370 T: 350	Första timmervarvet, sett framifrån, inne i syllramen
Stock 2 BD		R: 260 T: 240	
Stock 1 BD 2		R: 400 T: 280	Andra timmervarvet, sett framifrån, inne i syllramen
Stock 2 BD 2		R: 320 T: 210	
Stock 1 BD 3		R: 300 T: 240	Tredje timmervarvet, sett framifrån, inne i syllramen
Stock 2 BD 3		R: 400 T: 370	
Stock 1 AC		R: 300 T: 240	Timmervarvet i mitten gåendes A-C
Stock 2 AC		R: 400 T: 370	

HUVUDSTOLPAR

Del	Längd	Dimension	Övrigt
A1/D4		R :350 T: 300	Hörnstolpe A/D
A2		R: 350 T: 320	
A3		R: 350 T: 300	
A4/B1		R: 350 T: 340	Hörnstolpe A/B
B2		R: 350 T: 300	
B3		R: 400 T: 320	
B4/C1		R: 500 T: 400	Hörnstolpe B/C
C2		R: 400 T: 350	
C3		R: 450 T: 360	
C4/D1		R: 450 T: 350	Hörnstolpe C/D
D2		R: 450 T: 370	
D3		R: 350 T: 330	

Klockstolpe A		R: 380 T: 340	Övergår till fyrkantiga stolpar efter bindbjälken (se "huvplan")
Klockstolpe mitt (B)	7.40 (till bindbjälke)	R: 500 T: 410	Övergår till fyrkantiga stolpar efter bindbjälken (se "huvplan")
Klockstolpe C		R: 420 T: 300	Övergår till fyrkantiga stolpar efter bindbjälken (se "huvplan")

KRYSS- och SNEDSTRÄVOR

Del	Placering	Dimension	Övrigt
A1 Sitter mot syll på A-sidan	Mot A2 syll (70 mm ner)	250x270	530 mm från mark.
A2		180x175	
A3		250x270	
B1 Sitter mot syll på B-sidan			
B2			Möter klockstolpe A 900 mm från topp.
B3		230x220	Möter klockstolpe mitt (B) 450-900 mm från topp.
B4		230x225	
B5		250x200	Möter D4 3.57 m upp från mittsyll.
B6		230x225	
C1 Sitter mot syll på C-sidan			
C2		190x200	Möter klockstolpe C 1.92 m från topp.
C3			
D1		210x235	
D2 Sitter mot syll på D-sidan		240x230	
D3		210x225	
D4		230x225	
D5			Möter klockstolpe C 450-900 mm från topp.
D6		230x225	Möter B6 2.40 m från mittsyll.

HUVSYLL

Del	Längd	Dimension	Övrigt
Remstycke A	6.26 m (200 mm utstick per sida)	370>380x110	Topp (ovansida) 2.30 m från klockdäck.
Remstycke B		370>390x110	Uppstick från stolpar 100-200 mm
Remstycke C		365>390x110	Nersänkt cirka 250 mm i stolparna
Remstycke D		400>380x110	
Bindbjälke 1 (A till C)		210x380>220x360	Bindbjälkarna är nersänkta till stolparnas nivå.
Bindbjälke 2A		200x200>190x200	
Bindbjälke 2B		200x380>200x390	

Bindbjälke 3		200x330>200x340	
Övre bindbjälke	4.13 m + utstick och fasning för sparre	190x330 (bredsida ner)	

HUVSPARRAR

Del	Längd	Dimension	Övrigt
A1/D5 Hörsparre	Slutar på nedre huvtvärplankor.	150x85	Rak sparre: 100 mm nedanför remstycke. 250 mm utstick.
A2		150x85	Hörsparre: Något ovanför remstycken.
A3		150x85	Snesparre: 40 mm nedanför remstycke. 290 mm utstick.
A4		130x150	
A5/B1 Hörsparre		110x150	
B2		140x100	
B3		180x110 (bredsida ner)	
B4		130x150	
B5/C1 Hörsparre		130x85	
C2		110x150	
C3		120x130 (bredsida ner)	
C4		130x190	
C5/D1 Hörsparre		90x140	
D2		110x160	
D3		140x75	
D4		130x150	

HUVPLAN

Del	Längd	Dimension	Övrigt
Stolpe A1/D3	3 m	270 mm	Nertappad i bindbjälke 1 (tapp 115x150)
Stolpe A2	1.6 m	270 mm	Nertappad i övre bindbjälke (tapp 130x190)
Stolpe A3/B1	3 m	290 mm	Nertappad i bindbjälke 1 (tapp 140x180)
Stolpe B2	3 m	290 mm	Nertappad i bindbjälke 2B (180x140)
Stolpe B3/C1	3 m	290 mm	Nertappad i bindbjälke 3 (130x190)
Stolpe C2	1.6 m	250 mm	Nertappad i övre bindbjälke (tapp 130x190)
Stolpe C3/D1	3 m	290 mm	Nertappad i bindbjälke 3 (120x170)
Stolpe D2	3 m	290 mm	Nertappad i bindbjälke 2B (170x150)
Klockstolpe A	1.2 m	150x150	Tapp upp i övre bindbjälke
Klockstolpe mitt (B)	1.2 m	160x160	Tapp upp i övre bindbjälke

Klockstolpe C	1.2 m	150x150		Tapp upp i övre bindbjälke
Mittstolpe/hjärtstolpe	1.5 m	150x150		Nertappad i övre bindbjälke. Går igenom tornets bindbjälkar.
Huvtvärplanka under 8 st		160x110		330 mm upp på stolpen
Huvtvärplanka över 8 st		200x110		1.37 m upp på stolpen
Fixeringsbjälke 2 st		160x160		ca 860 mm upp från bindbjälke 2
Huvkryssträva 2 st		160x160		Börjar på nedre bindbjälke, slutar mot stolpe D2 & B2
Huvsnedsträva 2 st		150x130 (bredsida ner)		Börjar på övre bindbjälke, slutar upp mot tornets bindbjälke

TORN

Del	Längd	Dimension		Övrigt
A1/D3	Sparrar slutar 9.4 m upp	115x120		
A2		115x120		
A3/B1		115x120		
B2		115x120		
B3/C1		115x120		
C2		115x120		
C3/D1		115x120		
D2		115x120		
Mittstolpe/hjärtstolpe		200x200		Går igenom tornets bindbjälkar.
Lökschabloner 16 st (2 per sparre)	Slutar 2.13 m upp på sparre	115x270 och 115x340	Träplugg	780 mm som bredast - 820 mm upp.
Kortstötta A	Slutar 1.28 m från tornets bindbjälke.	140x150		Sticker ut ca 150 mm ut från bindbjälke
Kortstötta B	Slutar 1.8 m upp	180x180		
Kortstötta C	Slutar 1.75 m upp	170x180		
Kortstötta D	Slutar 1.58 m upp	180x160		
Långstötta A	Slutar 4.5 - 5.5 m	120x130		
Långstötta B	Slutar 6 - 7.5 m	165x165		
Långstötta C	Slutar 6 - 7.5 m			
Bindbjälke, torn A	2.9 m	350x130		
Bindbjälke, torn B		350x130		
Bindbjälke, torn C		350x130		
Bindbjälke, torn D		350x130		
Bindbjälke, torn mitt B-D	3.75 m	400x140		
Bindbjälke, torn mitt A-C		400x140		